

ILMAILULAITOS
CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

PL 50
FIN - 01531 VANTAA, FINLAND
Puhelin/Telephone 09 - 82 771
International + 358 9 82 771
Telefax 09 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO
FLIGHT SAFETY AUTHORITY**LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS**
AIRWORTHINESS DIRECTIVE

M 1890/91
Muutos 1
19.5.1995

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määrääi kaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (281/95) 17§:n perusteella.

Agusta/Bell. Polttoainehanan katkaisimen muutos.

Koskee: Seuraavia Agusta/Bell 206-helikoptereita lukuunottamatta niitä, joihin jo on tehty lentokelpoisuusmääräyksen M 1890/91 mukaiset toimenpiteet.

Tyyppi**Sarjanumerot**

AB206A/B	8001 - 8722 lukuunottamatta 8707 - 8713.
206A	1 - 660, 672 - 715
206B	661 - 671, 716 - 4069, 4071 - 4074
206L	45001 - 45153, 46601 - 46617
206L-1	45154 - 45790
206L-3	51001 - 51319

Viite: FAA AD 95-09-06.

Voimaantulo: 15.6.1995.

Voimassaoloaika: Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

Syy: Polttoainehana on vahingossa suljettu.

Toimenpiteet: Asenna 50 lentotunnin kuluessa polttoainehanan katkaisimen päälle katkaisimen tahattoman sulkemisen estävä suojus kyseessä olevan alla mainitun Bell Helicopter Textronin Alert Service Bulletinin (ASB) kohdan "Accomplishment Instructions" tai Agusta Bollettino Tecnicon (BT) ohjeiden mukaisesti.

Helikopterityyppi ja sarjanumerot	Bulletini
206A, s/n 1 - 153	ASB 206-90-54 osa I
206A, s/n 154 - 660, 672 - 715	ASB 206-90-54 osa II
206B, s/n 661 - 671, 716 - 913	ASB 206-90-54 osa II
206B, s/n 914 - 4069, , 4071 - 4074	ASB 206-90-54 osa III
206L	ASB 206L-90-67 Rev A osa I
206L-1 näkölentosääntöihin varustettuna	ASB 206L-90-67 Rev A osa I
206L-1 varustettuna mittarilentoasennussarjalla, jonka osanumero on 206-705-001-101	ASB 206L-90-67 Rev A osa II
206L-3 näkölentosääntöihin varustettuna	ASB 206L-90-67 Rev A osa I
206L-3 varustettuna mittarilentoasennussarjalla, jonka osanumero on 206-705-001-101	ASB 206L-90-67 Rev A osa II
AB206A/B	BT 206-198

Tämä määräys korvaa määräyksen M 1890/91.