

ILMAILULAITOS
CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

PL 50
FIN - 01531 VANTAA, FINLAND
Puhelin/Telephone 09 - 82 771
International + 358 9 82 771
Telefax 09 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO
FLIGHT SAFETY AUTHORITY

LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS DIRECTIVE



M 2058/93

11.5.1993

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräämiä kaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (281/95) 17§:n perusteella.

Piper. Polttoaineletkujen vaihto.

Koskee: Niitä Piper-merkkisiä lentokoneita PA-23-150/-160/-235 ja -250, joihin on asennettu lisätyyppihyväksymistodistuksen SA1480WE mukaiset Met-Co-Aire:n 48 gallonan kärkisäiliöt.

Viite: FAA AD 93-06-02.

Voimaantulo: 1.6.1993.

Voimassaoloaika: Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

Toimenpiteet: Vaihda 100 lentotunnin kuluessa polttoainesäiliöiden Parker "Push-Lok"-letkut, MCA-osanumero 11059-4 tai Parker-Hannifin-osanumero 801-6/250PSI, Stratoflex-letkuihin, joiden MCA-osanumero on 11059-10 tai Parker-Hannifin-osanumero on 130001-6S-0154, Met-Co-Aire Service Bulletinin nro. 23-001 ohjeiden mukaisesti.