

ILMAILULAITOS
CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

PL 50
FIN - 01531 VANTAA, FINLAND
Puhelin/Telephone 09 - 82 771
International + 358 9 82 771
Telefax 09 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO
FLIGHT SAFETY AUTHORITY

LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS DIRECTIVE



M 2332/96

13.3.1996

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräämiä kaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (281/95) 17§:n perusteella.

Fairchild. Tehonsäätövaijereiden kiinnitys

Koskee: Kaikkia Fairchild Aircraft-lentokoneita SA226-T, SA226-T(B), SA226-AT, SA226-TC, SA227-TT, SA227-AT, SA227-AC, SA227-BC, SA227-CC ja SA227-DC.

Viite: FAA AD FORMDROPDOWN96-03-03.

Voimaantulo: 15.4.1996

Voimassaoloaika: Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

Toimenpiteet: Vaihda seuraavan 100 lentotunnin kuluessa moottoreiden tehonsäätövaijereiden ja säätövipujen välisten haarukkapäätteiden mutterit uusiin, varmistuslangan reiällä varustettuihin muttereihin, kiinnitä varmistuslanka ja tarkasta, että tehonsäätövaijerit on kunnolla kiinnitetty korvakkeisiinsa Fairchild Service Bulletinin (SB) 226-76-009, SB 227-76-004 tai SB CC7-76-001 ohjeiden mukaisesti.