

ILMAILULAITOS

CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

PL 50

FIN - 01531 VANTAA, FINLAND

Puhelin/Telephone 09 - 82 771

International + 358 9 82 771

Telefax 09 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO

FLIGHT SAFETY AUTHORITY

LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

**M 2877/01**

16.7.2001

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (281/95) 17§:n perusteella.

Robin. Polttoaineen sulkuhanan suojus.

Koskee: Kaikkia lentokoneita Robin HR200-100, -100S, -120, -120B, -160, R2100, R2112, R2160, R2160D ja R2160i.

Viite: Consigne de Navigabilité CN2001-262

Voimaantulo: 15.8.2001

Voimassaoloaika: Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

Toimenpiteet:

- A.** Tarkasta seuraavassa huollossa, onko lentokoneeseen tehty ROBIN AVIATION-muutos nro. 14. Ellei muutosta ole tehty, niin tee kohdan **B** mukaiset toimenpiteet. Jos muutos on tehty, tämä määräys ei anna aihetta lisätoimiin, ja se voidaan kuitata täysin tehdyksi. Muutos on tehty valmistajatehtaalla yleensä sarjanumerosta 358 lähtien.
- B.** Asenna polttoaineen sulkuhanan viereen suojus 210 lentotunnin kuluessa Robin Aviation Service Bulletinin nro. 180 ohjeiden mukaisesti. Tarkoituksena on estää hanan tahaton käyttö.