

26.9.2003

PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. +358 (0)9 82 771, Fax 358 (0)9 82 772499

www.fltsafety.fcaa.fi

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (281/95) 17§:n perusteella.

Socata. Runkopellin tarkastus.

Koskee: Kaikkia lentokoneita TBM 700

Viite: Consigne de Navigabilité CN2003-367

Voimaantulo: 15.10.2003

Voimassaoloaika: Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

Toimenpiteet:

- A.** Tarkasta ennen seuraavaa lentoa lentokoneen sarjanumero. Jos se on 1 – 255, 257 – 267 tai 270, ja rungon alle matkustamon oven kohdalle on asennettu VHF-antenni, niin noudata seuraavien kohtien ohjeita. Muussa tapauksessa tämä määräys ei anna aihetta lisätoimiin ja se voidaan kuitata täysin tehdyksi.
- B.** Tarkasta runkopelti VHF-antennin ympäristössä runkokaaren C12 ja C13 tai C13 ja C13bis väliseltä alueelta aina ennen päivän ensimmäistä lentoa EADS Socata Service Bulletinin SB70-103 Amendment 1: on ohjeiden mukaisesti.
Tarkastuksen saa tehdä myös lentokoneen ohjaaja.
- C.** Jos kohdan **B** tarkastuksessa löytyy murtuma, mutta se on lyhyempi kuin 50 mm, ja sen lisäksi mahdollisesti yksi tai kaksi niittiä on löystynyt, niin siirtolento paineistamattomana korjaamolle on sallittu.
- D.** Jos jos kohdan **B** tarkastuksessa löytyy murtuma, ja se on 50 mm tai pitempi tai jos murtuman yhteydessä on enemmän kuin kaksi niittiä löystynyt, niin lähetä ennen lentotoiminnan jatkamista viasta ilmoitus valokuvineen ja piirroksineen alla olevaan osoitteeseen ja odota lisäohjeita:

EADS SOCATA
Direction des services
65921 TARBES Cedex 9
Ranska