

15.11.2006

PL 186, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. +358 (0)9 42 5011, Fax +358 (0)9 42 502499

www.ilmailuhallinto.fi

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (1242/05) 22§:n perusteella.

Ilma-alusten pelastusvarjoista varoittaminen

Koskee: Kaikkia niitä ilma-aluksia, jotka on varustettu koko ilma-aluksen kantavalla ballistisella pelastusvarjojärjestelmällä. Näitä kutsutaan myös rakettipelastusvarjoiksi.

Viite: ICAO State Letter 2005/46

Voimaantulo: 1.1.2007

Voimassaoloaika: Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

Syy: Pelastushenkilöitä on välttämätöntä varoittaa ballististen pelastusvarjojen laukaisemiseen käytettävien räjähdyspanosten aiheuttamasta vaarasta.

Toimenpiteet:

Tee seuraavat toimenpiteet seuraavassa huollossa kuitenkin viimeistään 31.3.2007.

1. Tarkasta, että ilma-aluksen ohjaamossa oleva pelastusvarjon laukaisin on selvästi merkitty huomiovärillä (punainen tai vastaava) ja laukaisimessa tai sen läheisyydessä on selvästi erottuva "BALLISTIC PARACHUTE" tai vastaava teksti. Korjaa puutteet jos edellä mainitut vaatimukset eivät täyty.
2. Kiinnitä tai maalaa ilma-aluksen pelastusvarjon laukaisuaukon kanteen Valtioneuvoston päätöksen 976/1994 mukainen, vähintään 120 mm sivun pituudeltaan oleva "Räjähtävän aineen" kelta-musta varoituskolmio. Varoituskolmion sivuilla on oltava teksti vähintään 10 mm korkeilla kirjaimilla "VAARA - FARA - DANGER", siten että kukin kieliversio on omalla sivullaan.
3. Kiinnitä tai maalaa rungon molemmille sivuille noin 0,5m etäisyydelle pelastusvarjon laukaisuaukosta varoituskolmiot (2 kpl) osoittamaan laukaisuaukon paikkaa siten, että pelastusmiehistön lähestyessä ilma-alusta sivusta on varoitusmerkintä näkyvissä. Merkintöjen tulee olla edellä mainitun päätöksen "Yleinen varoitusmerkki" mukaiset kelta-mustat varoituskolmiot, joiden sivun pituus on vähintään 80 mm. Varoituskolmioiden alla on oltava teksti "RAKETTIPELASTUSVARJO - BALLISTISK FALLSKÄRM - BALLISTIC PARACHUTE".

Liite: Periaatekuva varoituskolmioista.

