

5.3.2007

PL 186, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. +358 (0)9 4250 11, Fax +358 (0)9 4250 2499

www.ilmailuhallinto.fi

Euroopan unionin yhteisen ilmailuviranomaisen EASA:n päätöksen 2/2003 mukaisesti suunnitteluvaltion lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, jollei Ilmailuhallinto määrää toisin, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja.

Suunnitteluvaltion lentokelpoisuusmääräys (Yhdysvallat) AD85-25-01

Bell/Agusta. Ohjaussauvan tarkastus

Koskee: Kaikkia niitä helikoptereita Bell/Agusta 206A, 206B, 206L, 206L-1 ja 206L-3, joita ei ole vielä tarkastettu Bell Helicopter Alert Service Bulletinin (ASB) nro 206-85-29, ASB nro 206L-85-36 tai Agusta Bollettino Tecnico nro 206-169 ohjeiden mukaisesti.

Lentokelpoisuusmääräyksen vaatimat toimenpiteet:

Tee ohjaussauvalle kertatarkastus 25 lentotunnin kuluessa Bell Helicopter Alert Service Bulletinin (ASB) nro 206-85-29, nro 206L-85-36 tai Agusta Bollettino Tecnico nro 206-169 ohjeiden mukaisesti.

Lentokelpoisuusmääräys AD85-25-01 korvaa suomalaisen lentokelpoisuusmääräyksen M1340/85 muutos 1.

Tehty toimenpide sekä suunnitteluvaltion lentokelpoisuusmääräyksen numero on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan.

Jos ilma-aluksen omistaja, haltija tai käyttäjä haluaa korvata lentokelpoisuusmääräyksen vaatimat toimenpiteet muilla vastaavan turvallisuustason antavilla toimenpiteillä, voi hän jättää perustellun hakemuksen EASA:lle osoitteessa European Aviation Safety Agency, Postfach 10 12 53, D-50452 KÖLN, Saksa.

Alkuperäinen lentokelpoisuusmääräys on saatavissa osoitteesta:

www.airweb.faa.gov/Regulatory_and_Guidance_Library/rgWebcomponents.nsf/HomeFrame?OpenFrameSet tai Federal Aviation Administration, Department of Transport, 800, Independence Avenue, SW, Washington DC, 20591, USA, faksi +14059544104.